



MONTAGEKIT ORIGINAL TAPE

DUBBELZIJDIGE, EXTRA STERKE MONTAGETAPE VOOR BINNEN- EN BUITENTOEPASSINGEN.



VERWERKING

Verbruik: gladde ondergrond: 1,5 cm per kg, ruwe ondergrond: 8 cm per kg

Gebruiksaanwijzing:

1. Breng voldoende tape aan op het voorwerp (afhankelijk van de ondergrond: 2 cm per 1 kg op gladde ondergronden, 3 cm per 250 gr op ruwe ondergronden). 2. Verwijder de beschermingsfolie. Plaats het voorwerp direct op de juiste plaats en druk het minimaal 10 seconden stevig aan.

Vlekken/resten: Taperesten verwijderen met terpentijn.

Tips: Gebruik Bison Montagekit Direct Grip Tape voor het snel bevestigen van zware objecten in verticale toepassingen. Gebruik Bison Dubbel Fix® of Bison Dubbel Fix® Verwijderbaar voor het monteren van accessoires in sanitaire ruimtes.

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Dubbelzijdige, extra sterke montagetape voor binnen- en buitentoepassingen. Bevestigen zonder spijkers of schroeven. Weefsel versterkt. Makkelijk scheurbaar.

TOEPASSINGSGEBIED

Ideaal voor het snel en eenvoudig bevestigen van o.a. plinten, brievenbussen, plaatmateriaal, tegels, naamplaatjes, huisnummers, rookmelders, ophanghaakjes, elektriciteitsdozen en accessoires. Tevens geschikt voor decoratieve ornamenten en sierlijsten van polyurethaan- en polystyrenschuim op zowel gladde als ruwe ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Extra sterk
- Voor gebruik binnen en buiten
- met weefsel versterkt
- Makkelijk te scheuren
- Op gladde en ruwe oppervlakken
- Eenvoudig aan te brengen
- Universeel inzetbaar
- Temperatuurbestendig van -10°C tot +75°C
- Vochtbestendig
- Transparant

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Aanbrengen op een ondergrond, die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape en de omgeving. Voor de meest optimale hechting tape aanbrengen bij een temperatuur van ca. +15°C tot +35°C. Te verwerken bij een relatieve vochtigheid van 40 - 70 %.

Eisen oppervlakken: Beide delen moeten stevig, droog, schoon en stof- en vetvrij zijn.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.